

Дата 01/09	Технические данные
HÜDIG электрический генератор	
Тип: STEP 150 ECON	HÜDIG [®] www.huedig.ru



Общие технические данные:

Длина x Ширина x Высота, мм:	3300 x 1100 x 1650
Вес (сухой), кг:	2600
Емкость топливного бака, л:	990
Время работы при полном баке, ч:	26
Уровень шума, дБ (А):	95

Генератор:

Производитель:	Месс Альте
Тип:	ECO 34 2 L
Полная мощность, кВА:	150
3 ~ cos φ:	0.8
Напряжение 3 ~, В:	400
Напряжение 1~, В:	230
Частота, Гц:	50
Номинальный ток 3 ~, А:	216
Допустимая перегрузка:	10% от номинальной мощности каждые 6 час. на 1 час
Вид защиты:	IP 21

Двигатель:

Производитель:	Дойц
Тип:	VF6M1013 FC
Уровень выхлопного газа:	COM II
Количество цилиндров:	6
Мощность (PRP), кВт:	146.0
Число оборотов:	1500 мин-1
Вид топлива:	Дизель
Расход топлива:	при 75% нагруз.: 22,1 л/ч при 100% нагруз.: 32,3 л/ч

Электрическое подключение:

Приспособление для монтажа блока распределения тока

Комплектация:

- Автоматика аварийного резервного питания
- Ключ аварийного отключения
- Обслуживание через центральную панель управления
- Вольтметр
- Амперметр
- Частотометр
- Счетчик наработки часов
- Сигнал недостаточности топлива (резерв)
- Электронный регулятор напряжения
- Автоматика отключения двигателя:
 - перегрев
 - недостаточное давление масла
 - недостаточность топлива
- Запирающиеся дверцы
- Приспособления для поднятия вилочным транспортером
- Центральная проушина для крана
- Встроенный шумоглушитель выхлопных газов
- Закрытый поддон для улавливания масла

Комплектуемые на выбор:

- Автоматический переключатель для аварийного электропитания:
 - с трехфазным контролем в резерве
 - с зарядным устройством
- Индикатор уровня топливного бака
- Предварительный подогрев двигателя
- Ходовая часть (80 км/ч)
 - к грузовику
 - к легковому автомобилю, монтируемый прицеп
 - приемка Объединением Технического Контроля (TUV)
- Штырь заземления
- Устройства защитного отключения для всех видов тока
- Покраска в цвет по требованию клиента
- Подсоединение для внешнего дополнительного топливного бака
- Прочая оснастка по запросу клиента

* Возможны технические изменения и комплектность.

HÜDIG[®]

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: 8-800-500-50-76(звонок по России бесплатный)

mail: info@huedig.ru