


Дата 11/08	Технические данные	 <a href="http://www.huedig.ru">www.huedig.ru</a>
<b>HÜDIG электрический генератор</b>		
<b>Тип: STEP 30 ECON</b>		



#### Общие технические данные:

Длина x Ширина x Высота, мм:	2300 x 900 x 1410
Вес (сухой), кг:	1059
Емкость топливного бака, л:	310
Время работы при полном баке, ч:	37
Уровень шума, дБ (А):	89
Уровень акуст. нагрузки (7м), дБ:	62

#### Генератор:

Производитель:	Месс Альте
Тип:	ECO 28-VL4
Полная мощность, кВА:	30
3 ~ cos φ:	0.8
Напряжение 3 ~, В:	400
Напряжение 1~, В:	230
Частота, Гц:	50
Номинальный ток 3 ~, А:	43
Допустимая перегрузка:	10% от номинальной мощности каждые 6 час. на 1 час

#### Вид защиты:

IP 23

#### Двигатель:

Производитель:	Дойц
Тип:	F4M2011
Уровень выхлопного газа:	COM II
Количество цилиндров:	4
Мощность (PRP), кВт:	28.0
Число оборотов:	1500 мин-1
Вид топлива:	Дизель
Расход топлива:	при 75% нагрузке: 5,4 л/ч при 100% нагрузке: 7,1 л/ч

#### Электрическое подключение:

- 2-х штепсельные розетки с защитным заземляющим контактом 230 В
  - 1 x CEE-розетка, 5-полюсная, 16 А, 400 В
  - 1 x CEE-розетка, 5-полюсная, 32 А, 400 В
- Все розетки защищены устройствами защитного отключения (УЗО) на 30 мА.

#### Комплектация:

- Автоматика аварийного резервного питания
- Ключ аварийного отключения
- Обслуживание через центральную панель управления
- Вольтметр
- Амперметр
- Частотометр
- Счетчик наработки часов
- Сигнал недостаточности топлива (резерв)
- Электронный регулятор напряжения
- Автоматика отключения двигателя:
  - перегрев
  - недостаточное давление масла
  - недостаточность топлива
- Запирающиеся дверцы
- Приспособления для поднятия вилочным транспортером
- Центральная проушина для крана
- Встроенный шумоглушитель выхлопных газов
- Закрытый поддон для улавливания масла

#### Комплектующие на выбор:

- Автоматический переключатель для аварийного электропитания:
  - с трехфазным контролем в резерве
  - с зарядным устройством
- Индикатор уровня топливного бака
- Предварительный подогрев двигателя
- Ходовая часть (80 км/ч)
  - к грузовику
  - к легковому автомобилю, монтируемый прицеп
  - приемка Объединением Технического Контроля (TUV)
- Штырь заземления
- Устройства защитного отключения для всех видов тока
- Покраска в цвет по требованию клиента
- Подсоединение для внешнего дополнительного топливного бака
- Прочая оснастка по запросу клиента

\* Возможны технические изменения и комплектность.

# HÜDIG®

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: 8-800-500-50-76 (звонок по России бесплатный)

mail: info@huedig.ru