

Дата 01/14	Технические данные
<b>HÜDIG</b> дождевальная машина	
Тип: IROMAT II eco	

**HÜDIG**®

www.huedig.ru

**Оборудование:**

- на выбор с оснащением:
- макс. 550 м РЕ-Специальная труба 110 мм.
  - 4 ступенчатая специальная коробка передач с регулируемым ленточным тормозным механизмом;
  - коробка отбора мощности для быстрой намотки шланга;
  - гидравлическая опорная пята сзади;
  - механический поворотный круг;
  - отключение при падении давления и полное отключение;
  - оцинкованный подвод воды;
  - на одной оси (оцинкованная);
  - выбор 3 ширины колеи: 1800, 2000 или 2250 мм.;
  - электронное управление намоткой с шестерным сенсором;
  - ширина колеи: 2000 мм;
  - механическое управление намотки с компенсацией;
  - рег. скорость наматывания от 5-50 м/ч(зависит от водного режима);
  - дождевальная тележка;
  - дождеватель больших площадей Twin 160 Pro.



Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ширина колеи	Сухой вес без РЕ-трубы, кг
5.800	2.450	3.350	2.000	3.150 - 4.000
Дорожный просвет, мм			Комплект шин	
250			44/60-15,5 14 PR	

РЕ-труба, мм	Вес, кг/м	Вес РЕ-трубы, кг
110	9,54 с водой	при длине 500м - 4.772

**Специальное оборудование:**

- Дождеватель (спринклер) больших площадей на выбор;
- Подводной шланг DN 90, 8 м, 89 (M/V);
- Отводной шланг DN 90, 5 м, 90 Конус (M).

**Область применения:**

- Сельскохозяйственные площади около 60 Га;
- Овощеводство;
- Особые культуры;
- Защита окружающей среды.

Тип дождевателя	Ед.	TWIN 140 ПЛЮС					
Диаметр форсунки	мм	20	22,5	25	27,5	30	32,5
Давление форсунки	бар	3,0					
Расход воды	м3/ч	26,1	33,0	40,7	49,3	58,7	68,8
Дальность струи, ДС	м	37,2	38,9	41,5	43,5	45,7	47,5
Полезная ширина орошения	м	63,2	66,1	70,6	74,0	77,2	80,8
Давление форсунки	бар	4,0					
Расход воды	м3/ч	30,1	38,1	47,0	56,9	67,7	79,5
Дальность струи, ДС	м	44,2	47,3	49,9	52,5	55,2	57,9
Полезная ширина орошения	м	75,1	80,4	84,8	89,3	93,8	98,4
Давление форсунки	бар	5,0					
Расход воды	м3/ч	33,7	42,6	52,6	63,6	75,7	88,9
Дальность струи, ДС	м	47,5	51,0	54,0	57,0	60,0	62,5
Полезная ширина орошения	м	80,8	86,7	91,8	96,9	102	106

\* Возможны технические изменения и комплектность.

**HÜDIG**®

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: 8-800-500-50-76(звонок по России бесплатный)

mail: info@huedig.ru