

Дата 11/09	Технические данные	HÜDIG® www.shirina.by
HÜDIG агрегат для подачи грунтовых вод		
Тип: IRISTEP 40		



Общие технические характеристики

Длина x Ширина x Высота - 3987мм x 1674мм x 3630мм

Вес - 1930 кг.

Емкость бака - 310 л.

Уровень звуковой мощности - 93 dB(A)

Генератор:

Производитель - Mecc Alte

Тип - ECO 32 3S/4

Полная мощность - 40 kVa

Напряжение 3 ~: 400 V

Напряжение 1 ~: 230 V

Частота - 50Hz

Тип защиты - IP21

Погружной насос:

Производитель - Oddesse

Тип - Po-So-63-7/8.2

Номинальный расход: 63 м³/h

Номинальный напор: 120 м

Число оборотов: 2850 min-1

Потребляемая мощность: 30 kW

Двигатель:

Производитель - DEUTZ

Тип - BF4M2011

Стандарт выбросов - COMII

Количество цилиндров - 4

Источник питания (PRP): 37,3 kW

Количество оборотов: 1500/мин

Оснащение:

- Кнопка аварийной остановки;
- Управление с помощью панели центрального управления вольтметра;
- Амперметр;
- Индикатор частоты;
- Счетчик учета рабочего времени;
- Автоматический выключатель двигателя при:
 - перегреве;
 - низком давлении масла;
 - нехватке топлива.
- Запираемые двери;
- Интегрированный глушитель;
- Закрытый лоток для сбора масла

* Возможны технические изменения и комплектность.

HÜDIG®

Оборудование для водопонижения и орошения, техника для дождевания и защиты окружающей среды.

Тел: +375 29 637 68 88

mail: fin.i1980@yandex.ru